

# Sectie REV

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: REV* (registratie externe veiligheid) gerangschikt op item. Zie ook *Sectie Inrichtingen en Item: REVNamespacelidentificatie*.

## Items Configuratie tabel

| Item                  | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlgemeenEndpoint      | Tekst        | Het algemene gedeelte van het endpoint waar de Json berichten naar toe moeten dus bijv. <a href="https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api/rev/v3">https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api/rev/v3</a>                               |
| ApiKey                | Tekst        | Een sleutel die per organisatie samen met de bronhouderscode wordt geleverd door Geodan. Beide zijn nodig voor het verzenden van de Json berichten                                                                                                                    |
| Bronhouder            | Tekst        | Een code, bijvoorbeeld 00002, die samen met de ApiKey wordt geleverd door Geodan. Beide zijn nodig voor het verzenden van de Json berichten                                                                                                                           |
| ExportTest            | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de Json berichten met de toevoeging <code>validateOnly=true</code> naar het endpoint verstuurd en opgeslagen in de messagelog. De exportdatum zal hierbij nooit worden gevuld                                                                |
| ImportBronObjectID    | Getal1       | Indien 1 dan wordt de waarde van de bronobjectID van de locatieEV-activiteit bij het samenstellen van de synchronisatielijst geïnterpreteerd als een inrichtingnummer op grond waarvan OpenWave de bijbehorende dnkey uit <code>tbmilinrichtingen</code> kan koppelen |
| KwetsbaarGebZichtbaar | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is in het inrichtportaal de tegel <i>REV kwetsbare gebouwen/locaties</i> zichtbaar                                                                                                                                                              |
| Messagelog            | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de Json berichten gelogd in de Messagelogtabel (mits ook de algemene instelling <i>Sectie: OWB en Item: Messagelog</i> aangevinkt is                                                                                                         |

[rev](#)

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_rev?rev=1704701211](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_rev?rev=1704701211)

Last update: 2024/01/08 09:06