

# Sectie SingleSignOn

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: SingleSignOn* gerangschikt op item. Zie pagina [Single Sign-On](#) voor de volledige beschrijving instellen van Single Sign-On.

## Items Configuratie tabel

| Item                     | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AllowAllHostnameVerifier | Aanvinkvakje | <b>Zet deze alleen in het uiterste geval aan!</b> Indien aangevinkt dan wordt er niet gecontroleerd of de hostnaam zoals deze is gespecificeerd in de EndpointToken URL overeenkomt met de hostnaam (dnsName) uit het certificaat van de ADFS/SSO server. Deze kan in het uiterste geval op true worden gezet wanneer de foutmelding: hostname in certificate didn't match:[...] wordt gegeven als Errorcode in de messagelog.<br>Let op dat dit een mogelijk beveiligingsprobleem kan opleveren!<br>Neem daarom bij voorkeur contact op met de ICT afdeling met de melding dat het certificaat van de ADFS/SSO server niet hoort bij de hostnaam van de EndpointToken URL. |
| ClientId                 | Tekst        | Dit is de client identificatie, ook wel Appld genoemd. Onder deze identificatie is OpenWave als applicatie op de SSO server geregistreerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ClientSecret             | Tekst        | Dit is een sleutel die alleen bij de SSO server en OpenWave bekend is. Deel deze sleutel met niemand! De sleutel is gecrypt en wordt ook als zodanig op de database opgeslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Debuglog                 | Aanvinkvakje | <b>Zet deze alleen in het uiterste geval aan!</b><br>Kan gebruikt worden om te debuggen. Niet aan laten staan i.v.m overspoelen van de messagelog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EndpointAuthorize        | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan kan er via SSO ingelogd worden in OpenWave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | Tekst        | De endpoint URL van de SSO autorisatie server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Info         | Bevat een JSON string met instellingen voor het opbouwen van een autorisatie URL. Zie <a href="#">Toelichting bij instellen van EndpointAuthorize</a> voor informatie over wat deze JSON kan bevatten/hoe deze op stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EndpointRedirect         | Tekst        | Het webadres waarnaartoe gegaan moet worden nadat men succesvol is ingelogd met SSO en in het inlogscherf op de SSO knop heeft geklikt. Dit adres moet ook staan ingesteld bij de Client ID op de SSO server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EndpointToken            | Tekst        | De endpoint URL waarnaartoe OpenWave een aanvraag doet voor een token. Dit endpoint stuurt een Access token en een ID token terug. Dit zijn tokens in het JWT (JSON Web Token) formaat. Dit token wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren en autoriseren in OpenWave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Item                 | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Getal1       | Met welke versie van het endpoint men te maken heeft. De waarde kan 1.0 of, 2.0 of leeg zijn (leeg betekent default = 2.0).<br><b>Let op:</b> hoewel er in een endpoint 2.0 staat hoeft dit niet te betekenen dat men daadwerkelijk met een 2.0 versie van het endpoint te maken heeft (zie <a href="#">Koppeling OpenWave gebruiker met Single Sign-On</a> voor meer informatie hierover).       |
|                      | Info         | Bevat een JSON string met instellingen voor het opvragen van een JWT token. Zie <a href="#">Toelichting bij instellen van EndpointToken</a> voor informatie over wat deze JSON kan bevatten/hoe deze op te stellen.                                                                                                                                                                               |
| EndpointWellKnown    | Tekst        | De endpoint URL waar de configuratie van de server staat. Hier staat onder andere welke endpoints de server kent en herbergt ook publieke sleutels die gebruikt worden om de tokens te kunnen valideren.                                                                                                                                                                                          |
| LoginschermLabel     | Tekst        | Het label op het loginscherm. Dit is het label waarop men kan klikken wanneer men middels SSO wil inloggen. Voeg dit item toe als een andere waarde gewenst is dan de defaultwaarde <i>Inloggen met Single Sign On</i> .                                                                                                                                                                          |
| TussenMapSSO         | Tekst        | Moet aanwezig zijn indien men wilt inloggen met Single-Sign-On en bij instelling <i>EndpointAuthorizeEndpoint</i> kolom <i>Info</i> nonce is true (default). Het tussenstation tussen SSO en de server van OpenWave. De waarde is <i>/tmp/openwave/sso/</i> . Het aanmaken van deze map valt buiten de bevoegdheid van de applicatiebeheerder.                                                    |
| VerifyTokenSignature | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan moet de signature van een access/ id token worden gecontroleerd of deze valide is. Sterk aangeraden wordt om deze standaard aan te zetten. Hiervoor moet wel het <i>Item: EndpointWellKnown</i> zijn ingevuld in deze sectie.                                                                                                                                               |
|                      | Tekst        | Hier staat welk veld van de header van de JWT token gebruikt moet worden voor verificatie. De waardes <i>kid</i> of <i>x5t</i> zijn mogelijk. <i>X5t</i> is verouderd en altijd in versie 1.0 tokens te vinden. <i>kid</i> is niet altijd in versie 1.0 tokens te vinden maar wel altijd in versie 2 tokens. Standaard staat deze op <i>kid</i> ingesteld tenzij handmatig anders gespecificeerd. |

[inloggen](#)

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_singlesignon?rev=1704710625](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_singlesignon?rev=1704710625)

Last update: 2024/01/08 11:43

