

# Sectie KoppelingDOCNAARDMS

Hieronder de instellingen uit de [configuratietable](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: koppelingDOCNAARDMS* gerangschikt op item. Indien de itemnaam uit twee regels bestaat dan is dat vanwege de leesbaarheid. In de werkelijkheid in de databasetabel staan de twee regels aan elkaar in de kolom ditem van tbinitialisatie.

OpenWave zal voor het verzenden van StUF Zaak/DMS berichten voor de nodige stuurgegevens en credentials eerst kijken in de beheertabel *Gemeentes* bij de gemeente waar de zaak zich afspeelt. Als daar geen gegevens worden gevonden grijpt het programma terug op onderstaande algemene instellingen. Wat betreft het aan/uitzetten van de methode: indien de zaak speelt in een compartiment dan wordt aldaar (beheerportaal-Nieuw) de methode ingesteld per compartiment.

## Items Configuratietable

Item	Kolom	Omschrijving
AllowAllHostnameVerifier	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https met een DMS.
AuteurVerplicht	Aanvinkvakje	StUF bericht voor voegZaakdocumentToe. Indien aangevinkt: * zal de inlogger als auteur in het bericht worden meegegeven indien het gaat om een automatisch opgeslagen document op basis van sjabloon * zal <i>onbekend</i> als auteur worden meegegeven indien het gaat om een upload van een aangewezen document via de uploadwizard.
Charset	Tekst	StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de transport header wordt gebruikt bijv. UTF-8. (default is dat ISO-8859-1).
ClientCertificaatNaam	Tekst	Indien er gebruik moet worden gemaakt van een client-certificaat (wordt geplaatst op de CONF-map van de WSAS server) dan staat hier de bestandsnaam van dat certificaat.
CertificaatPassword	Tekst	Indien er gebruik moet worden gemaakt van een client-certificaat dan staat hier het password (kan gecrypt worden opgeslagen).
CertificaatType	Tekst	Het client-certificaattype (default PKCS12).
DocumenttypeVerplicht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal de inlogger voor elk up te loaden document het documenttype moeten aanwijzen uit een keuzelijst dat wordt meegegeven in StUF bericht voor voegZaakdocumentToe.
CloseConnectionOloDso	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt de databaseconnectie van een OLO/DSO bijlages die gestreamd naar de OpenWave server is gegaan niet nodeloos opengehouden in het geval dat de verwerking op zich laat wachten vanwege het wachten op het aanvraag/verzoekbericht.
Domein	Tekst	Het domein bij HTTPS-authenticatie indien <i>HTTPAuthenticatieNaam</i> is aangevinkt.

Item	Kolom	Omschrijving
Externedoclink	Tekst	Indien gevuld en <i>Getal1</i> heeft de waarde 1 en een document wordt succesvol met StUF zaak/DMS naar het DMS verzonden, waarbij dat document ook nog eens in OpenWave geregistreerd wordt, dan wordt in de kolom <i>tbcorrespondentie.dvurl</i> een string geconstrueerd op basis van deze <i>Tekst</i> waarin de substrings <i>%dmszaakcode%</i> en <i>%dmsdoccode%</i> on the fly worden vervangen door hun echte waarde bij het betreffende document. Een compartiment heeft hiertoe eigen instellingen ( <i>dvexternedoclink</i> en <i>dlexlinkautovul</i> ).
	Getal1	zie hierboven
HTTPAuthenticatieNaam	Tekst	Naam voor authenticatie binnen https.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt de verzending over HTTPS geautoriseerd met naam en wachtwoord.
HTTPAuthenticatiePass	Tekst	Wachtwoord voor authenticatie binnen HTTPS. Kan gecrypt zijn opgeslagen.
HTTPAuthenticatieType	Tekst	Hier kan desgewenst het authenticatietype worden ingevuld: NTLM (versie 1) of Basic (default waarde).
HTTPSoapAction_geefLijstZaakdocumenten_Lv01	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor <i>geefLijstZaakdocumenten</i> : Indien zaak/DMS dan <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefLijstZaakdocumenten_Lv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefLijstZaakdocumenten_Lv01</a> . Indien (oude) stufzaken dan <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/zakLv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/zakLv01</a> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.
HTTPSoapAction_geefZaakdocumentLezen_Lv01	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor <i>geefZaakdocumentLezen</i> : Indien zaak/DMS dan <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefZaakdocumentLezen_Lv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefZaakdocumentLezen_Lv01</a> . Indien (oude) stufzaken dan <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/edcLv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/edcLv01</a> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.
HTTPSoapAction_generereerDocumentIdentificatie_Di02	Tekst	De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor <i>generereerDocumentIdentificatie</i> t.b.v. <i>voegZaakdocumentenToe</i> : <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/generereerDocumentIdentificatie_Di02">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/generereerDocumentIdentificatie_Di02</a>  LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.
HTTPSoapAction_updateZaakdocument_Di02	Tekst	De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction t.b.v. <i>voegZaakdocumentenToe</i> : <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/updateZaakdocument_Di02">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/updateZaakdocument_Di02</a> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan. Deze methode wordt gebruikt indien een StUF-document met OnlyOffice wordt bewerkt en weer opgeslagen onder de bestaande documentidentificatie.
HTTPSoapAction_voegZaakdocumentToe_Lk01	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste soapaction voor <i>voegZaakdocumentToe</i> : Indien zaak/DMS dan <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/voegZaakdocumentToe_Lk01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/voegZaakdocumentToe_Lk01</a> . Indien (oude) stufzaken dan <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/edcLk01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/edcLk01</a> . LET OP: het kan zijn dat deze <i>Tekst</i> tussen dubbele quotjes moet staan.

Item	Kolom	Omschrijving
	Getal1	De verwerkingssoort van de gerelateerde bij <i>IsRelevantVoor</i> van het Voegzaakdocument bericht is hier instelbaar. Indien leeg of ongelijk aan 1, 2 of 3 dan 'T', indien 1 dan ook 'T', indien 2 dan 'I', indien 3 dan 'W'.
InboxmapOLO	Tekst	Een vaste map op de fileshare waar een derde partij OLO-bijlagen kan stallen door achter deze <i>inboxmapolo</i> een submap te creëren met als submapnaam het OLO-nummer.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal bij het opvragen van de documentenlijst bij een omgevingszaak, OpenWave de documenten op <i>inboxmapolo</i> verplaatsen naar de juiste map bij de zaak of naar het DMS via <i>StUFVoegZaakDocumentToe</i> .
Login_cmis	Tekst	DEPRECATED. Loginnaam voor server waarnaar CMIS-vraagbericht wordt verstuurd.
MagDocMetadataUpdaten	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt kan een geregistreerd document van een zaak die niet aan een compartiment is toegewezen en die in een DMS staat via <i>updateZaakDocument_Di02</i> bericht van een andere naam worden voorzien. Het compartiment heeft hier een aparte kolomnaam voor: <i>tbcompartiment.dldmsupdatemetazaakdoc</i> .
MapKopieVerplaatsteFiles	Tekst	UNC-pad van de map (inclusief documentroot) waarnaar met de knop verplaatste files van fileshare naar (StUF) DMS worden gekopieerd. De knop vanuit de algemene documentenlijst waarmee deze actie getriggerd wordt is zichtbaar indien instelling <i>Sectie: Documenten Item: OphalenViaFileserver</i> is aangevinkt EN instelling <i>Sectie: Documenten Item: OphalenViaDMS</i> is aangevinkt EN de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK</i> en <i>Item: Methode en Tekst = StUF-ZAKEN 310</i> is ook aangevinkt.
Methode	Tekst	Alleen de waarde <i>StUF-ZAKEN 310</i> is toegestaan.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan kunnen documenten opgehaald en geplaatst worden met DMS-services via de opgegeven methode.
OloDocType	Tekst	Het documenttype dat toegevoegd moet worden aan een OLO-bijlage dat via automatische verwerking door OpenWave geplaatst wordt in het DMS (defaultwaarde <i>OLO</i> ).
OloVertrouwelijkheid	Tekst	De vertrouwelijkheidsduiding die toegevoegd moet worden aan een OLO.DSO-bijlage die via automatische verwerking door OpenWave geplaatst wordt in het DMS (defaultwaarde <i>OPENBAAR</i> ). Dit indien vertrouwelijk (in <i>tbomgoloberichten</i> ) de waarde F heeft. Indien vertrouwelijk (in <i>tbomgoloberichten</i> ) de waarde T heeft, dan wordt de instelling <i>Sectie: DSO item: VertalingVertrouwelijkheid</i> gebruikt.
Ontvanger_administratie	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor <i>geefLijstZaakdocumenten</i> en <i>geefZaakdocumentLezen</i> en <i>voegZaakdocumentToe</i> .
Ontvanger_applicatie	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor <i>geefLijstZaakdocumenten</i> en <i>geefZaakdocumentLezen</i> en <i>voegZaakdocumentToe</i> .
Ontvanger_gebruiker	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor <i>geefLijstZaakdocumenten</i> en <i>geefZaakdocumentLezen</i> en <i>voegZaakdocumentToe</i> .
Ontvanger_organisatie	Tekst	Stuurgegevens StUF bericht voor <i>geefLijstZaakdocumenten</i> en <i>geefZaakdocumentLezen</i> en <i>voegZaakdocumentToe</i> .
Ontvangstadres_Asynchroon	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste endpoint van de zaak/DMS-service voor <i>voegZaakDocumentToe</i> . Bij compartimenten wordt gekeken naar de kolom <i>dlontvangstdatuminedclk01</i> .
Ontvangstadres_BeantwoordVraag	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste endpoint van de zaak/DMS-service voor <i>geefLijstZaakdocumenten</i> en <i>geefZaakdocumentLezen</i> .

Item	Kolom	Omschrijving
Ontvangstadres_cmis	Tekst	DEPRECATED - CMIS. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste endpoint van de DMS-service voor opvragen van lijst documenten en ophalen en uploaden van een document.
Ontvangstadres_VrijeBerichten	Tekst	StUF-bericht. De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld worden met juiste endpoint van de zaak/DMS-service voor genereerdokumentidentificatie.
Ontvangstdatuminedclk01	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt in het edclk01 bericht (uploaden van nieuw document met StUF zaak/DMS: voegzaakdocumenttoe) de ontvangstdatum toegevoegd met de datum van vandaag. Bij compartiment kijkt OpenWave naar de kolom <code>tbcompartiment.dlontvangstdatuminedclk01</code> .
Pass_cmis	Tekst	DEPRECATED. Password voor server waarnaar CMIS-vraagbericht wordt verstuurd. Kan gecrypt worden opgeslagen.
RichtingalsExtraElement	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal bij een updatezaakdocument (bij hernoemen van geregistreerd document) en bij aanmaak van document op basis van sjabloon dat direct wordt opgeslagen in geregistreerde documenten en wordt verzonden naar het DMS (StUF/zaak: voegZaakDocumentToe), een blok <code>extraElementen</code> worden toegevoegd met attribuutnaam <b>Richting</b> en als waarde <b>uitgaand</b> of <b>inkomend</b> of <b>intern</b> . Indien de instelling <i>Sectie: DocumentRegistreren</i> en <i>Item: AlleHandmatigeUploads</i> bestaat en is aangevinkt, dan zal de richting keuze en blok in StUF bericht ook bij handmatige uploads van toepassing zijn.
StatusVerplicht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal de inlogger voor elk up te loaden document de status moeten intikken dat wordt meegegeven in StUF bericht voor voegZaakdocumentToe.
StUFGeefDocumentMetScope	Aanvinkvakje	StUF bericht geefZaakdocumentLezen. Indien aangevinkt wordt bij het opvragen van de scope van kernegevens van een document deze expliciet uitgevraagd i.p.v. volstaan met attribuut <code>scope="kernegevens"</code> (default).
SynchroniseerVanuitDMS	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt komt onderaan de lijst van geregistreerde documenten (mits compartiment ok, niet geblokkeerd en DMS-koppeling) een synchronisatieknop waarmee de geregistreerde documenten (die voorzien zijn van een externe documentidentificatie) worden gesynchroniseerd vanuit het DMS (het DMS is dan leidend). Indien de zaak speelt in een compartiment kijkt OpenWave naar <code>tbcompartiment.dlsynchroniseervanuitdms</code> .
	Getal1	Indien de waarde 1, dan zal bij het hernoemen van een geregistreerd document dat zich bevindt in het DMS, deze eerst automatisch worden gesynchroniseerd. Voor een compartiment kijkt OpenWave naar <code>tbcompartiment.dlautosynchroniseervanuitdms</code> .
TestOpFakeEndpoint	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan kan als <i>Ontvangstadres_VrijeBerichten</i> en <i>Ontvangstadres_Asynchroon</i> een fake-endpoint zoals <a href="http://www.rem.nl">www.rem.nl</a> worden gebruikt, waarna het programma zelf een fake documentidentificatiecode genereert waarmee het vervolgb bericht <code>geefZaakDocumentlezen</code> in ieder geval gecreëerd wordt, waarschijnlijk niet verwerkt, maar wel is opgeslagen in de message log.
TitelAlsBestandsnaam	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan zal OpenWave bij het downloaden van het bestand de korte omschrijving, de <code>&lt;ZKN:Titel&gt;</code> -tag in het StUF-bericht, als bestandsnaam overnemen.
TitelVerplicht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal de inlogger voor elk up te loaden document een titel moeten intikken (default is de titel gelijk aan de bestandsnaam) dat wordt meegegeven in StUF bericht voor voegZaakdocumentToe.

Item	Kolom	Omschrijving
UitgaandWin1252	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt worden alle tekens boven ASCII-waarde 127 in het uitgaande StUFbericht omgezet (ë naar e etcetera) ongeacht instelling van de charset.
VerplaatsmapOLO	Tekst	DEPRECATED - CMIS. Een vaste map waar een derde partij in het DMS OLO-bijlagen kan stallen door achter deze <i>verplaatsmapolo</i> een submap te creëren met als submapnaam het OLO-nummer waar de bijlagen bij horen. Bij het opvragen van de documentenlijst bij een omgevingszaak via CMIS zal OpenWave deze documenten verplaatsen naar de juiste map bij de zaak.
VertrouwelijkheidVerplicht	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal de inlogger voor elk up te loaden document de vertrouwelijkheidsduiding moeten aanwijzen uit een keuzelijst dat wordt meegegeven in StUF bericht voor voegZaakdocumentToe.
VerzenddatumSturen	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt, dan zal bij het creëren van een email de tag <verzenddatum> gevuld met de dag van vandaag (fn_vandaag(0)) meegestuurd worden met het voegZaakdocumentToe_Lk01-bericht.
WachtOpExtAantalSeconden	Getal1	Het aantal seconden (default 2) dat OpenWave wacht bij een geautomatiseerd proces voor het plaatsen van OLO-bijlages. Eerst wordt gewacht of de zaak in OpenWave al is gemaakt en vervolgens kan dan ook nog eens gewacht worden op het DMS voor uitgifte van een extern zaakidentificatienummer dat ook via een geautomatiseerd proces aangemaakt wordt bij het verwerken van het OLO-bericht zelf. Dat kan soms even duren. <i>Getal1</i> x <i>Getal2</i> mag niet boven 10 minuten komen (thread instelling in de applicatieserver). Advies bij veel documenten per zaak: aantal seconden = 180.
	Getal2	Het aantal pogingen (default 5) dat OpenWave doet (met tussenpozen van <i>Getal1</i> seconden) om uit te vissen of een zaak is aangemaakt of externe zaakidentificatie is uitgegeven. Het aantal pogingen moet 2 of groter zijn (Advies bij veel documenten per zaak = 3).
WaveKolomMapIsStUFTag	Tekst	StUF bericht geefLijstZaakdocumenten. Kan gevuld worden met <titel>. Indien dat het geval is wordt de tag van het retourbericht titel gebruikt voor het vullen van de Wavekolom Map (default wordt deze gevuld met dct.omchrijving).
WaveKolomTitelIsStUFTag	Tekst	StUF bericht geefLijstZaakdocumenten. Kan gevuld worden met <dct.omschrijving>. Indien dat het geval is wordt de tag van het retourbericht dct.omschrijving gebruikt voor het vullen van de Wavekolom Titel (default is dat met titel).
WijzigdocGeenCreatiedd	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN er wordt eerst gesynchroniseerd met het DMS dan wordt bij het hernoemen in DMS de creatiedatum NIET getoond. De creatiedatum wordt wel nog steeds verstuurd naar het DMS.
ZakLV01MetDCTOmschrijving	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal in het zakLv01 bericht (geefLijstZaakDocument) de tag dct.omschrijving worden opgenomen in de scope. Vanwege discrepantie tussen de officiële validator en beschrijving is dit niet standaard het geval, hoewel veel DMS-sen in het antwoordbericht toch de dct.omschrijving retourneren ongeacht de vraag.
Zender_administratie	Tekst	Stuurgegeven StUF bericht voor geefLijstZaakdocumenten en geefZaakdocumentLezen en voegZaakdoucmentToe.
Zender_applicatie	Tekst	Stuurgegeven StUF bericht voor geefLijstZaakdocumenten en geefZaakdocumentLezen en voegZaakdoucmentToe.
Zender_gebruiker	Tekst	Stuurgegeven StUF bericht voor geefLijstZaakdocumenten en geefZaakdocumentLezen en voegZaakdoucmentToe.
Zender_organisatie	Tekst	Stuurgegeven StUF bericht voor geefLijstZaakdocumenten en geefZaakdocumentLezen en voegZaakdoucmentToe.

## stuf zaak dms

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_koppelingdocnaardms?rev=1737629328](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelingdocnaardms?rev=1737629328)

Last update: **2025/01/23 11:48**

