

zie:

## Sectie REV

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: REV* (registratie externe veiligheid) gerangschikt op item. Zie ook *Sectie Inrichtingen* en *Item: REVNamespacelidentificatie*.

### Items Configuratie tabel

| Item                  | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlgemeenEndpoint      | Tekst        | Het algemene gedeelte van het endpoint waar de JSON berichten naar toe moeten dus bijv. <a href="https://preprod.rev-portaal.nl/api/rev/v3">https://preprod.rev-portaal.nl/api/rev/v3</a>                                                                                |
| Bronhouder            | Tekst        | Een code, bijvoorbeeld 00002, die samen met client_id en client_secret wordt geleverd door Rijkswaterstaat. Beide zijn nodig voor het verzenden van de JSON berichten                                                                                                    |
| client_id             | Tekst        | Login naam nodig voor het ophalen van een autorisatie-Token                                                                                                                                                                                                              |
| client_secret         | Tekst        | Login pass nodig voor het ophalen van een autorisatie-Token. LET OP: kan gecrypt zijn opgeslagen zie: <a href="#">2-way encryptie van externe wachtwoorden</a>                                                                                                           |
| ExportTest            | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de JSON berichten met de toevoeging validateOnly=true naar het endpoint verstuurd en opgeslagen in de messagelog. De exportdatum zal hierbij nooit worden gevuld                                                                                |
| ImportBronObjectId    | Getal1       | Indien 1 dan wordt de waarde van de bronobjectID van de locatieEV-activiteit bij het samenstellen van de synchronisatielijst geïnterpreteerd als een inrichtingnummer op grond waarvan OpenWave de bijbehorende dnkey uit tbmilinrichtingen kan koppelen                 |
| KwetsbaarGebZichtbaar | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is in het inrichtportaal de tegel <i>REV kwetsbare gebouwen/locaties</i> zichtbaar                                                                                                                                                                 |
| Messagelog            | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de JSON berichten gelogd in de Messagelogtabel (mits ook de algemene instelling <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: Messagelog</i> aangevinkt is                                                                                                     |
| TokenEndpoint         | Tekst        | Het endpoint waar een autorisatietoken kan worden opgehaald met client_id en client_secret bijv. <a href="https://preprod.rev-portaal.nl/auth/realms/REV/protocol/openid-connect/token">https://preprod.rev-portaal.nl/auth/realms/REV/protocol/openid-connect/token</a> |

REV

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_rev](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_rev)

Last update: 2024/11/26 06:04