

Sectie Encryption

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: Encryption* gerangschikt op item. Zie [2-way encryptie van externe wachtwoorden](#).

Notitie

De instelling voor de encryptie van wachtwoorden is deprecated: Dit betekent dat de Java niet meer kijkt naar de instelling Encryption - Method. Nu is de methode altijd 3 (ontcrypten met AESkey die te vinden is in de ini-file van OpenWave). Het kan zijn dat er in de toekomst weer 1 bij komt, maar voor nu alleen AESkey encryptie.

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
Method	Geta1	DEPRECATED. Gaf aan hoe een extern wachtwoord (t.b.v. koppeling OpenWave aan externe programma's) gecrypt kan worden opgeslagen: <i>Geta1</i> kan de waarde 1,2,of 3 bevatten. Indien een andere waarde dan 1,2,of 3 is ingevuld of wanneer de instelling niet bestaat, dan is de default encryptiemethode 1. Indien 1 dan wordt het ingebrachte wachtwoord plain opgeslagen voorafgegaan door '01_'. Indien 2 dan wordt het ingebrachte wachtwoord met de interne sleutelfunctie RemCrypt opgeslagen voorafgegaan door '02_'. Indien 3 dan wordt het ingebrachte wachtwoord AES256 versleuteld opgeslagen voorafgegaan door '03_'.

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_encryption?rev=1751360103

Last update: 2025/07/01 10:55

