

Sectie KoppelingBAG

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: KoppelingBAG* gerangschikt op item. Zie [BAG bevraging via StUF BG vraagbericht](#).

Items Configuratie tabel

| Item | Kolom | Omschrijving |
|--------------------------|--------------|--|
| AllowAllHostnameVerifier | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https. |
| Charset | Tekst | StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de transport header wordt gebruikt bijv. UTF-8. (default is dat ISO-8859-1). |
| ClientCertificaatNaam | Tekst | De client-certificaatnaam van het certificaat (zoals die op de map conf staat op de WSAS-server) dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht. |
| CertificaatPassword | Tekst | Het (gecrypte) password van het certificaat dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht. |
| CertificaatType | Tekst | Het Certificaattype (default PKCS12) dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht. |
| HTTPAuthenticatieNaam | Tekst | Naam voor authenticatie binnen https. |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan wordt de verzending over HTTPS geautoriseerd met naam en wachtwoord. |
| HTTPAuthenticatiePass | Tekst | Wachtwoord voor authenticatie binnen HTTPS. Kan gecrypt zijn opgeslagen. |
| HTTPAuthenticatieType | Tekst | Hier kan desgewenst het authenticatietype worden ingevuld: NTLM (versie 1) of Basic (default waarde). |
| HTTPSoapAction_oprLv01 | Tekst | Soapaction voor vraag-bericht oprLv01: http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/oprLv01 LET OP: de soapactions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quotjes. |
| HTTPSoapAction_tgoLv01 | Tekst | Soapaction voor vraag-bericht tgoLv01: http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/tgoLv01 LET OP: de soapactions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quotjes. |
| HTTPSoapAction_wplLv01 | Tekst | Soapaction voor vraag-bericht wplLv01: http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/wplLv01 LET OP: de soapactions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quotjes. |
| MessageLog | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt EN de instelling <i>Sectie: OWB Item: MessageLog</i> is ook aangevinkt, dan worden de NHR vraagberichten gelogd in de beheertabel tbmessagelog. |
| Methode | Tekst | Alleen de waardes <i>StUF-310</i> is toegestaan. |
| | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan begrijpt het programma dat de koppeling actief is. |
| Ontvanger_administratie | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordensynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |

| Item | Kolom | Omschrijving |
|-----------------------|-------|--|
| Ontvanger_applicatie | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Ontvanger_gebruiker | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Ontvanger_organisatie | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Ontvangstadres | Tekst | Het endpoint voor de StUF-BG 310 beantwoordsynchronevraagberichten: oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Zender_administratie | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Zender_applicatie | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Zender_gebruiker | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |
| Zender_organisatie | Tekst | Stuurgegeven StUf beantwoordsynchronevraagberichten oprLv01, tgoLv01 en wplLv01. |

From: <https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelingbag?rev=1766058317

Last update: 2025/12/18 12:45

