

Sectie KoppelingInspToets

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: KoppelingInspToets* gerangschikt op item.

Items Configuratietafel

| Item | Kolom | Omschrijving |
|-------------------------------|--------------|---|
| charset | Tekst | Charset in de transport header van de REST-berichten. Default UTF-8 |
| DMSzaakcodeverplicht | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan moet de kolom <i>externe zaakcode</i> (dvintzaakcode) op de inspectiekaart gevuld zijn voordat een nieuwe checklist aangemaakt kan worden vanuit die inspectiekaart. |
| DocMapIncDocroot_C_InspDigChk | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module Horeca moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt. |
| DocMapIncDocroot_O_InspDigChk | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module APV/Overig moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt. |
| DocMapIncDocroot_H_InspDigChk | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module handhaving moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt. |
| DocMapIncDocroot_V_InspDigChk | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder een inrichting moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt. |
| DocMapIncDocroot_W_InspDigChk | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf naar de fileshare bij een inspectietraject onder module omgeving moet deze instelling bestaan en de kolom <i>Tekst</i> gevuld worden met de mapverwijzing. Dezelfde logica als voor definiëren van <i>Aanmaakmappen</i> kan hier worden gebruikt. |
| DoctypeReport.pdf | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf uit Dig checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met een valide documenttype (als tekst, dus geen keyverwijzing). |
| DossierOpLocatieEnOrganisatie | Getal1 | geeft aan op welke manier checklijsten aan een dossier worden gekoppeld: 1: dan alle inspecties/omgevingszaken op locatie-dossier (tbperceeladressen) 2: Alleen inspecties direct gekoppeld aan inrichtingen op Organisatie-dossier (tbmilinrichtingen), andere inspectie dus op locatie-dossier (als deze instelling een feit is en er wordt vanuit omgevingszaak een dig. checklist aangemaakt, dan geldt vanzelf optie 3). 3: Alle inspecties/omgevingszaken die te relateren zijn aan een inrichting op Organisatie-dossier, de rest op locatie-dossier. |
| Dossier_type_id | Tekst | Het type dat OpenWave moet gebruiken voor het creëren van dossiers: bijvoorbeeld 202. |
| DownloadPdf | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan wordt de schermknop <i>uploadReport</i> zichtbaar achter het DC-dossier, mits dossiernummer is gevuld en (compartiments-)rechten ok en ofwel <i>Getal1</i> heeft waarde 0, dan wel <i>Getal1</i> heeft waarde 1, maar datum <i>report is geüpload</i> is nog leeg. |
| | Getal1 | Indien waarde 0, dan kan het report uit DC meerderere malen worden geüpload. Indien waarde 1 dan kan het rapport eenmalig worden geüpload (het programma controleert of de datum <i>report is geüpload</i> nog leeg is). |
| Endpoint_PDF | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf uit Dig checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met de URL van het up te loaden report.pdf, waarbij het vraagtekentje door OpenWave - on the fly - vervangen zal worden door de betreffende digitale dossiercode bijvoorbeeld: https://staging.digitalechecklisten.nl/checklists/?/report.pdf . |

| Item | Kolom | Omschrijving |
|---------------------------|--------------|---|
| Methode | Getal2 | <p>De naam waaronder de checklijst wordt aangemaakt is afhankelijk van de waarde van <i>Getal2</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Indien //Getal2// = 1 dan: <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door de startdatum van het inspectietraject + de insp.aanleidingscode.+ een unieke OpenWave-key van het inspectietraject * Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting) De wave(hoofd)zaakcode + de soortzaak gevolgd door de startdatum van het inspectietraject + de insp.aanleidingscode.+ een unieke OpenWave-key van het inspectietraject. * Indien //Getal2// = 2 (defaultwaarde) dan: <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres * Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting): De aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres * Indien //Getal2// = 3 dan in alle situaties de aanleiding van de inspectiekaart + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. * Indien //Getal2// = 4 dan <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres\\ * Bij zaken gekoppeld aan een inrichting: De (hoofd)zaakcode + inrichtingsnaam + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres * Bij zaken niet gekoppeld aan een inrichting: De (hoofd)zaakcode + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. * Indien //Getal2// = 5 dan: <ul style="list-style-type: none"> * Bij inrichtingen: de wavezaakcode van het inspectietraject + de inrichtingsnaam gevolgd door straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres * Bij zaken (al of niet gekoppeld aan een inrichting): de wavezaakcode van het inspectietraject + De aanvraagnaam (of bouwwerk) + straatnaam en huisnummer en woonplaats van het bijbehorende locatie-adres. |
| | Tekst | Moet gevuld zijn met de tekst <i>DigitaleChecklisten</i> en aangevinkt om koppeling met <i>DigitaleChecklisten</i> te activeren (en ook om op de medewerkerslijst de wizardknop met functie verspreiden inlog DC te zien). |
| | Aanvinkvakje | Moet aangevinkt zijn waarbij kolom <i>Tekst</i> gevuld is met de tekst <i>DigitaleChecklisten</i> om koppeling met <i>DigitaleChecklisten</i> te activeren. |
| Navigeeradres | Tekst | <p>De kolom <i>Tekst</i> moet gevuld zijn met een hyperlink waarbij het vraagteken '?' aan het eind van de <i>Tekst</i> dynamisch door het programma wordt door de waarde van de DigChecklist ID op het detailscherm van de inspectiekaart of omgevingskaart.</p> <p>Dus: https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/? zal bijvoorbeeld vervangen worden door https://digitalechecklisten.nl/app/#/checklists/1.132.</p> |
| Ontvangstadres_answers | Tekst | Het endpoint voor het opvragen van checklists https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists/?/answers . Op de plaats van het vraagteken zal het programma dynamisch de juiste checklist-id invoeren uit de inspectiedetailkaart of de omgevingsdetailkaart. |
| Ontvangstadres_checklists | Tekst | Het endpoint voor het creëren van checklists https://digitalechecklisten.nl/api/v1/checklists . |
| Ontvangstadres_dossiers | Tekst | Het endpoint voor het creëren van dossiers https://digitalechecklisten.nl/api/v1/dossiers . |
| Ontvangstadres_locations | Tekst | Het endpoint voor het creëren van locations: https://digitalechecklisten.nl/api/v1/locations . |
| Ontvangstadres_users | Tekst | Het endpoint voor het ophalen van geregistreerde gebruikers: https://digitalechecklisten.nl/api/v1/users . |
| SynchroniseerOnrechtm | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt kunnen (als aan een rits van andere voorwaarden is voldaan: Zie bij lemma digitale checklisten) afgekeurde items worden gesynchroniseerd met de issues (tbontrechtmatigheden). |

| Item | Kolom | Omschrijving |
|-----------------------------|--------------|--|
| | Getal1 | Indien de waarde 1 (en aangevinkt) wordt het synchroniseren automatisch gedaan bij het verversen van het inspectietrajectdetailscherm, dus ook bij openen, tenzij het traject is geblokkeerd. |
| Status_PDF | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan zal de tag <status> van het voegZaakdocumentToe bericht gevuld worden met de inhoud van de Tekst van dit item. |
| | Tekst | Mits dit item is aangevinkt en er gebruik gemaakt wordt van het automatisch registreren van handmatige uploads dan zal het vullen van de Tekst met <i>Definitief</i> of <i>definitief</i> leiden tot tbcorrespondentie.dvdefinitief = J. Wordt er een andere tekst opgegeven of is het veld leeg dan tbcorrespondentie.dvdefinitief = N. |
| UitgaandWin1252 | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de uitgaande REST (POST en GET) berichten eerst ontdaan van alle karakters groter dan ascii- 127. |
| VertrouwelijkheidReport.pdf | Tekst | Voor het uploaden van een report.pdf uit Digitale Checklisten moet de kolom <i>Tekst</i> worden gevuld met een valide vertrouwelijkheidsduiding (als tekst, dus geen keyverwijzing). |

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelinginsptoets?rev=1781013524

Last update: 2026/06/09 15:58

