

# Sectie REV

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: REV* (registratie externe veiligheid) gerangschikt op item. Zie ook *Sectie Inrichtingen* en *Item: REVNamespacelidentificatie*.

## Items Configuratietafel

| Item                   | Kolom        | Omschrijving   |
|------------------------|--------------|--|
| AlgemeenEndpoint       | Tekst        | Het algemene gedeelte van het endpoint waar de JSON berichten naar toe moeten dus bijv. <a href="https://preprod.rev-portaal.nl/api/rev/v5">https://preprod.rev-portaal.nl/api/rev/v5</a> Versie 5 is verplicht met uitlevering van OpenWave 1.34  |
| Bronhouder             | Tekst        | Een code, bijvoorbeeld 00002, die samen met client_id en client_secret wordt geleverd door Rijkswaterstaat. Beide zijn nodig voor het verzenden van de JSON berichten  |
| BronhoudercodeOverheid | Tekst        | Een code, bijvoorbeeld so0700 (ODH): zie: <a href="https://standaarden.overheid.nl/tooi/waardelijsten/">https://standaarden.overheid.nl/tooi/waardelijsten/</a> ((indien de instelling ontbreekt of niet is gevuld dan wordt dit item omgedoopt in bronhoudercodeGeenOverheid met als waarde de inhoud van kolom Tekst van Sectie: REV en Item: Bronhoudercode |
| client_id              | Tekst        | Login naam nodig voor het ophalen van een autorisatie-Token  |
| client_secret          | Tekst        | Login pass nodig voor het ophalen van een autorisatie-Token. LET OP: kan gecrypt zijn opgeslagen zie: <a href="#">2-way encryptie van externe wachtwoorden</a>   |
| ExportTest             | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de JSON berichten met de toevoeging validateOnly=true naar het endpoint verstuurd en opgeslagen in de messagelog. De exportdatum zal hierbij nooit worden gevuld  |
| ImportBronObjectld     | Getal1       | Indien 1 dan wordt de waarde van de bronobjectID van de locatieEV-activiteit bij het samenstellen van de synchronisatielijst geïnterpreteerd als een inrichtingnummer op grond waarvan OpenWave de bijbehorende dnkey uit tbmilinrichtingen kan koppelen   |
| KwetsbaarGebZichtbaar  | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan is in het inrichtportaal de tegel <i>REV kwetsbare gebouwen/locaties</i> zichtbaar   |
| MessageLog             | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt worden de JSON berichten gelogd in de MessageLogtabel (mits ook de algemene instelling <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: MessageLog</i> aangevinkt is   |
| TokenEndpoint          | Tekst        | Het endpoint waar een autorisatietoken kan worden opgehaald met client_id en client_secret bijv. <a href="https://preprod.rev-portaal.nl/auth/realms/REV/protocol/openid-connect/token">https://preprod.rev-portaal.nl/auth/realms/REV/protocol/openid-connect/token</a>   |

REV

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_rev?rev=1768999919](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_rev?rev=1768999919)

Last update: 2026/01/21 13:51

