

Sectie WebDav

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de Sectie: *WebDav* gerangschikt op item.

Het gaat hier om instellingen die nodig zijn voor de WebDav functionaliteit: de MS-Word integratie. Zie ook: de map-instellingen tbv WebDav onder sectie OWB de items|: MaxUurWebDavMove, MaxUurWebDavEdit, MaxUurWebDavDownload, MaxUurWebDavUpload, TussenmapWebDavEdit, ussenmapWebDavMove, ussenmapWebDavDown;load, TussenmapWebDavUpload
Zie ook item WebDav onder sectie Documenten

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
Sleuteldomein	Tekst	De map waarmee een url wordt geconstrueerd t.b.v. WebDav bestaatnde uit de baseurl gevolgd door <code>/api/webdav</code> , Bijvoorbeeld <code>https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/webdav/</code>
TokenExpireSeconds	Geta1	Het aantal seconden dat een uitgegeven token t.b.v. webdav geldig moet blijven. Defaultwaarde 300

From: <https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link: https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_webdav?rev=1774344657

Last update: 2026/03/24 10:30

