

Sectie WebDav

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: WebDav* gerangschikt op item.

Het gaat hier om instellingen die nodig zijn voor de WebDav functionaliteit: de MS-Word integratie.

Zie ook: de map-instellingen tbv WebDav onder sectie OWB de items: MaxUurWebDavMove, MaxUurWebDavEdit, MaxUurWebDavDownload, MaxUurWebDavUpload, TussenmapWebDavEdit, TussenmapWebDavMove, TussenmapWebDavDownload, TussenmapWebDavUpload

Zie ook item WebDav onder sectie Documenten

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
Eenbewerkertegelijk	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan wordt bij het openen van een geregistreerd document via WebDav op de registratiekaart de ddocplaats veranderd in L (lokaal), waarmee voor andere mensen het document alleen in readonly modus geopend kan worden. Vervolgens wordt het document in de wijzigmodus geopend. Per definitie kan dit maar één persoon zijn. Vervolgens wordt na sluiting van het document de ddocplaats veranderd in S (server) waarmee het document wordt vrijgegeven voor de eerstvolgende gebruiker
Sleuteldomein	Tekst	De map waarmee een url wordt geconstrueerd t.b.v. WebDav bestaatnde uit de baseurl gevolgd door <code>/api/webdav</code> , Bijvoorbeeld <code>https://acc.rommeldam.open-wave.nl/api/webdav/</code>
TokenExpireSeconds	Getal1	Het aantal seconden dat een uitgegeven token t.b.v. webdav geldig moet blijven. Defaultwaarde 300

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.34/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_webdav?rev=1774345143

Last update: 2026/03/24 10:39

